

PRESTATIEVERKLARING

Nr CPR1425004F-GRA075-16 04



- 1 ► Granulaat 0/4 mm
- 2 ► GRA075
- 3 ► Toeslagmateriaal voor beton
NEN EN 12620:2002+A1 2006
- 4 ► Rewinn B.V
Amerikahavenweg 12
1045 AD Amsterdam
Tel. +31 (0)20 6147821
Keestrack Destroyer Explorer 1800
www.rewinn.nl
info@rewinn.nl
Kvk nummer:30085877
- 5 ► Naam en contactadres van de gemachtigde:
n.v.t
- 6 ► Systeem of systemen voor beoordeling en verificatie van de constantheid van de eigenschappen van het bouwproduct volgens de CPR, bijlage V
Systeem 2+
- 7 ► In geval prestatieverklaring van een product dat valt onder de geharmoniseerde standaard
De aangemerkte certificatie instantie Normec Certification, identificatie nummer NB 1425, CPR-004F heeft onder systemen 2+ de initiële inspectie van de productie installatie en van de productiecontrole op de installatie uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen.
Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole voor de installatie verstrekt.
Certificatienummer Factory Production Control FPC NB 1425, CPR-004F
- 8 ► Europese technische beoordeling
n.v.t

9 ▼ Essentiële kenmerken	§ artikel	Productprestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
korrelvorm	4.3	0-4 mm	NEN EN 12620 :2002+A1:2008
gradering		Fine GF85	
tolerantie		G _r :10	
doorval zeef 2D		100 % (m/m)	
doorval zeef 1,4D		95-100 % (m/m)	
doorval zeef D		90-100 % (m/m)	
doorval zeef 2mm		55-95 % (m/m)	
doorval zeef D2mm		33-75 % (m/m)	
doorval zeef 0,5mm		10-50 % (m/m)	
doorval zeef 0,063mm		0-10 % (m/m)	
reinheid			
• gehalte fijn	4.6	f10	
• kwaliteit fijn	4.7	MB 0,2	
korrelvorm (platte stukken)	4.4	NPD	
vormindex	4.4	NR	
schepgehalte	4.5	NPD	
los angeles coëfficiënt (alleen hoge sterktebeton)	5.2	NPD	
weerstand tegen inslag (schokken)	5.2	NR	
weerstand tegen slijtage (micro deval coëfficiënt)	5.3	NR	
deeltjesdichtheid	5.5	> 2,0 Mg/m ³	
waterabsorptie	5.5	7 ± 3,0 % m/m	
bulkdichtheid	5.6	NPD	
polijst waarde (alleen voor oppervlakte lagen beton)	5.4.1	NR	
weerstand tegen slijtage	5.4.2	NR	
Weerstand tegen afslijten spijkerbanden	5.4.3	NR	
Samenstelling			
Rc, beton		NDP	
Ru, natuursteen slak		NPD	
Rcu, beton natuursteen, slak		NPD	
Rb, metselwerk		NPD	
Ra, asfalt		NPD	
Rg, glas		NPD	
X, verontreinigingen		NPD	
XRg, verontreinigingen, glas		NPD	
FL, volume drogende deeltjes		NPD	
samenstelling / gehalte			
zuur oplosbaar chloride	6.3.1	NPD	
zuur oplosbaar sulfaat	6.3.1	NPD	
totaal zwavel	6.3.2	NPD	
water oplosbaar sulfaat	6.3.3	NPD	
carbonaatgehalte	6.5	NR	
stoffen die de bindingsstijfheid beïnvloeden	6.4.1	NPD	
bepaling van humusgehalte (EN 1744-1 § 15.1)	6.4.1	NPD	
aanwezigheid van fuvoezuren (EN 1744-1 § 15.2)	6.4.1	NPD	
lichte organische bestanddelen	6.4.1	NPD	
vorst-dooigvoeligheid	5.7.1	NR	
volumestabiliteit	5.7.2	NR	
alkali silicareactiviteit	5.7.3	NPD	
chlorden	6.2	NPD	
overige eigenschappen	-	NPD	
emissie van radioactiviteit	ZA.1a	NPD	
uittoging van zware metalen	-	NPD	
emissie van andere gevaarlijke stoffen	ZA.1		
• asbest	-	< 100 mg/kg ds	
• samenstelling anorganische componenten	-	NPD	
• uittoging metalen/anionen	-	NPD	

- 10 ► De prestatieverklaring van het in punt 1 en 2 genoemde product voldoet aan de prestatieverklaring in punt 9
Deze verklaring is verstrekt onder de verantwoordelijkheid van uitsluitend de producent genoemd in punt 4

Getekend voor en namens de producent door:

Naam en functie A. Pouw, directeur

Plaats en datum, Amsterdam, 6 juni 2019

Handtekening