



Rewinn B.V
Amerikahavenweg 12
1045AD Amsterdam
Keestrack Destroyer Explorer 1800
08,01

Gewassen grind 4/32 mm NEN EN 12620:2002 +A1:2008
voor toepassingsmateriaal in beton.

korrelvorm		4-32 mm
gradering		Gc90/15
tolerantie		G20/17,5
reinheid		
▪ gehalte fijn		f1,5
▪ kwaliteit fijn		geen zwellende kleimineralen
vlakheidsindex		FL 15
ronde en ongebroken stukken		NPD
schelpgehalte		SC 10
los angeles coëfficiënt (alleen hogesterkebeton)		LA 20
deeltjesdichtheid		2,43 - 2,70 Mg/m ³
waterabsorptie		0,3 - 3,3 % m/m
polijstwaarde (alleen voor oppervlakte lagen beton)		NPD
weerstand tegen slijtage		M _{DE} NR
chloriden		0,002% - 0,003%
samenstelling / gehalte		
▪ classificatie recyclinggranulaat		NPD
▪ zuur oplosbaar sulfaat		AS _{0,2}
▪ water oplosbaar sulfaat		SS _{0,2}
▪ totaal zwavel		S _{NR}
▪ stoffen die de bindingstijd beïnvloeden		A 10
Bepaling van humusgehalte (EN 1744-1,§15,1)		Negatief
Aanwezigheid van fulvozuren (EN1744-1,§ 15,2)		A 40
vorst-dooigevoeligheid		F 1
petrografische beschrijving		NPD
verhardingstijd cement ITT		A 10
volumestabiliteit		NPD
alkali silicareactiviteit		NPD
overige eigenschappen		NPD
emissie van radioactiviteit		NPD
uitloging van zware metalen		NPD
emissie van andere gevaarlijke stoffen		
▪ asbest		< 100 mg/kg ds
▪ samenstelling anorganische componenten		NPD
▪ uitloging metalen/anionen		NPD

Theo Pouw Recycling bv verklaart dat het in dit product-specificatieblad genoemde granulaat, op grond van de Verordening Bouwproducten (EU) 305/2011, voldoet aan de eisen van de NEN EN 12620 indien toegepast conform in het product-specificatieblad vermelde toepassingsvoorwaarden.